

Prestatieverklaring

DOP.05.BG.0/16 (2022-01)


CE.05.BG.0/16 (2022-01)

➤ 1. Producttype:	Betonggranulaat 0/16
➤ 2. Partijnummer:	Vermeld op begeleidingsdocument
➤ 3. Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw
➤ 4. Producent:	 Joop Rodenburg Sloopwerken & Puinrecycling Kerkstraat 60 6651 KG Druten
➤ 5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument
➤ 6. Beoordelingssysteem:	4
➤ 7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Geen
➤ 8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen

➤ 9. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm												
4.3: Categorie	G _A 75 + G _T A25													
4.3: Gradering	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Zeef</th> <th style="width: 33%;">Eis</th> <th style="width: 34%;">Declaratie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31,5 mm</td> <td>100%</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>75-99%</td> <td>85-95%</td> </tr> <tr> <td>8 mm</td> <td></td> <td>50-75%</td> </tr> </tbody> </table>	Zeef	Eis	Declaratie	31,5 mm	100%	100 %	16 mm	75-99%	85-95%	8 mm		50-75%	NEN-EN 13242 + A1:2008
Zeef	Eis	Declaratie												
31,5 mm	100%	100 %												
16 mm	75-99%	85-95%												
8 mm		50-75%												
4.6: Gehalte fijn materiaal	F ₉													
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Methyleen Blauwwaarde: 0,4 tot 2,5 g/kg													
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl ₂₀ Sl _{NR}													
4.5: Gehalte rond en ongebroken	NPD													
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₆₀ SZ _{NR}													
5.3: Weerstand tegen slijtage	M _{DE} NR													
5.4: Korrel dichtheid	2,20 Mg/m ³													
5.5: Waterabsorptie	NPD													
5.6: Samenstelling	RC ₈₀ , Rcu ₉₀ , Rb ₁₀₋ , Ra ₅₋ , X ₁₋ , FL ₁₀₋													
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD													
6.3: Totaal zwavel	SNR													
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD													
6.5.1: bindings- en verhardingsvertraging	NPD													
7.3.1: vorst/dooi bestendigheid	F _{NR}													
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit													

➤ 10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Druten, 09-03-2022

Naam: J. Lamers - Rodenburg Handtekening: 

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen