

Prestatieverklaring

Nummer: 25-02

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	menggranulaat 0/16
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw
3.	Producent: 	Joop Rodenburg Sloopwerken & Puinrecycling Kerkstraat 60 6651 KG Druten
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	4
6.	Beoordelingssysteem:	
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1
7.	Essentiële kenmerken	Prestatie
4.2:	Gradering	0/16
4.3:	Gradering	GA75, GTA25
4.4:	Vlakheidsindex Vormindex	Fl ₂₀ NPD
4.5:	Ronde en ongebroken delen	NPD
4.6:	Gehalte zeer fijn materiaal	F ₇
4.7:	Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD
5.2:	Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₆₀ NPD
5.3:	Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD
5.4:	Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD
5.5:	Waterabsorptie	NPD
5.6:	Samenstelling	Rc 45, Rc+Ru+Rg 50, Rb 50-, Ra 5-, X 1-, Rg NR, FL 10-
6.2:	Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
6.3:	Totaal zwavel	NPD
6.4:	Water oplosbaar sulfaat	NPD
6.5.1:	humusgehalte (NaOH)	NPD
7.3.3:	vorst/dooi weerstand	NPD
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen		< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit

NEN-EN 13242+A1
Januari 2008

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Druten 3 - 1 - 2025

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen



Joop Rodenburg Sloopwerken & Puinrecycling
Kerkstraat 60
6651 KG Druten
25

EN 13242 + A1:2008

Granulaat voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw
menggranulaat 0/16 voor verhardingslagen van steenmengsel

ONDERWERP:	SPECIFICATIE:
4.2: Gradering	0/16
4.3: Gradering	GA75, GTA25
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl ₂₀ NPD
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₇
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₆₀ NPD
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD
5.5: Waterabsorptie	NPD
5.6: Samenstelling	Rc 45, Rc+Ru+Rg 50, Rb 50-, Ra 5-, X 1-, Rg NR, FL 10-
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
6.3: Totaal zwavel	NPD
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit