

Prestatieverklaring

Nummer: 25-01

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	menggranulaat 0/31,5																																									
2.	Beoogd gebruik:	Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw																																									
3.	Producent: 	Joop Rodenburg Sloopwerken & Puinrecycling Kerkstraat 60 6651 KG Druten																																									
5.	Systeem van beoordeling van de prestatiebestendigheid	4																																									
6.	Beoordelingssysteem:																																										
6a.	Geharmoniseerde norm:	NEN-EN 13242 + A1																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>7. Essentiële kenmerken</th> <th>Prestatie</th> <th>Geharmoniseerde norm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.2: Gradering</td> <td>0/31,5</td> <td rowspan="15"> NEN-EN 13242+A1 Januari 2008 </td> </tr> <tr> <td>4.3: Gradering</td> <td>GA75, GTA25</td> </tr> <tr> <td>4.4: Vlakheidsindex Vormindex</td> <td>Fl₂₀ NPD</td> </tr> <tr> <td>4.5: Ronde en ongebroken delen</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>4.6: Gehalte zeer fijn materiaal</td> <td>F₇</td> </tr> <tr> <td>4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag</td> <td>LA₆₀ NPD</td> </tr> <tr> <td>5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>5.4: Korrel dichtheid (r_{ssd})</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>5.5: Waterabsorptie</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>5.6: Samenstelling</td> <td>Rc 45, Rc+Ru+Rg 50, Rb 50-, Ra 5-, X 1-, Rg NR, FL 10-</td> </tr> <tr> <td>6.2: Zuur oplosbaar sulfaat</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>6.3: Totaal zwavel</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>6.4: Water oplosbaar sulfaat</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>6.5.1: humusgehalte (NaOH)</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>7.3.3: vorst/dooi weerstand</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen </td> <td colspan="2"> < 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit </td> </tr> </tbody> </table>				7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm	4.2: Gradering	0/31,5	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008	4.3: Gradering	GA75, GTA25	4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl ₂₀ NPD	4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD	4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₇	4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD	5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₆₀ NPD	5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD	5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD	5.5: Waterabsorptie	NPD	5.6: Samenstelling	Rc 45, Rc+Ru+Rg 50, Rb 50-, Ra 5-, X 1-, Rg NR, FL 10-	6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD	6.3: Totaal zwavel	NPD	6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD	6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD	7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD	Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen		< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit	
7. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm																																									
4.2: Gradering	0/31,5	NEN-EN 13242+A1 Januari 2008																																									
4.3: Gradering	GA75, GTA25																																										
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl ₂₀ NPD																																										
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD																																										
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₇																																										
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD																																										
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₆₀ NPD																																										
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD																																										
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD																																										
5.5: Waterabsorptie	NPD																																										
5.6: Samenstelling	Rc 45, Rc+Ru+Rg 50, Rb 50-, Ra 5-, X 1-, Rg NR, FL 10-																																										
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD																																										
6.3: Totaal zwavel	NPD																																										
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD																																										
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD																																										
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD																																										
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen		< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit																																									
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Druten 3 - 1 - 2025 De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen																																											



Joop Rodenburg Sloopwerken & Puinrecycling
Kerkstraat 60
6651 KG Druten
25

EN 13242 + A1:2008

Granulaat voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw

menggranulaat 0/31,5 voor verhardingslagen van steenmengsel

ONDERWERP:	SPECIFICATIE:
4.2: Gradering	0/31,5
4.3: Gradering	GA75, GTA25
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	Fl ₂₀ NPD
4.5: Ronde en ongebroken delen	NPD
4.6: Gehalte zeer fijn materiaal	F ₇
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal	NPD
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₆₀ NPD
5.3: Weerstand tegen slijtage (micro deval)	NPD
5.4: Korrel dichtheid (r _{ssd})	NPD
5.5: Waterabsorptie	NPD
5.6: Samenstelling	Rc 45, Rc+Ru+Rg 50, Rb 50-, Ra 5-, X 1-, Rg NR, FL 10-
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
6.3: Totaal zwavel	NPD
6.4: Water oplosbaar sulfaat	NPD
6.5.1: humusgehalte (NaOH)	NPD
7.3.3: vorst/dooi weerstand	NPD
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit